

Bouwbesluit 2012

Afscheiding van vloer, trap of hellingbaan

Wat is de valhoogte? (gemeten vanaf de bovenkant vloer)

Minder dan 1 meter

Geen balustrade nodig

Meer dan 1 meter, minder dan 13 meter

Balustrade hoogte:
 Minimaal 1,0 meter,
 Trap minimaal 0,85 meter

Meer dan 13 meter

Balustrade hoogte:
 Minimaal 1,2 meter,
 Trap minimaal 0,85 meter

Wat is de functie van het gebouw?

Winkel

Voorschriften:

- Geen verticale openingen groter dan 0,5 meter
- Tot een hoogte van 0,7 meter geen openingen groter dan 0,1 meter
- Geen verticale opening tussen vloer en balustrade groter dan 0,05 meter
- Tussen 0,2 en 0,7 meter geen opstapmogelijkheden
- Leuning geen horizontale onderbreking van meer dan 0,1 meter

Beschikbare opties:

- Easyglass met min. glas 1010.2 (20,76 mm)
- Balusters met leuning en glasplaten

Woning

Voorschriften:

- Geen verticale openingen groter dan 0,2 meter
- Tot een hoogte van 0,7 meter geen openingen groter dan 0,1 meter
- Geen verticale opening tussen vloer en balustrade groter dan 0,05 meter
- Tussen 0,2 en 0,7 meter geen opstapmogelijkheden
- Leuning geen horizontale onderbreking van meer dan 0,1 meter

Beschikbare opties:

- Easyglass met min. glas 88.2 (16,76 mm)
- Balusters met leuning en glasplaten

Kantoor

Voorschriften:

- Geen verticale openingen groter dan 0,5 meter
- Geen verticale opening tussen vloer en balustrade groter dan 0,05 meter
- Leuning geen horizontale onderbreking van meer dan 0,1 meter

Beschikbare opties:

- Easyglass met min. glas 1010.2 (20,76 mm)
- Balusters met leuning en glasplaten
- Balusters met leuning en staf
- Balusters met leuning en kabel